

WÄRMEPUMPE - 90 KW

WPO90HI-P



NENNHEIZLEISTUNG
86,83 kW



STROMANSCHLUSS
63A CEE Stecker



WASSERSCHLUSS
2" Kamlock



Abbildung ähnlich

Leistungsdaten

Heizleistung (Heizen)	86,83 kW
Kälteleistung (Kühlen)	-

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Kältekreisläufe	2
Kältemittelverdichter	3-Scroll - Inverter
Medium (Glykol Wasser)	30% 70%

Temperaturen | Einsatzgrenzen

Umgebungstemperatur	-17,8°C bis 48°C
Minimale Mediumtemperatur	20 °C
Maximale Mediumtemperatur	60 °C

Elektrische Daten

Generator (wenn benötigt)	50 kVA
Stromanschluss	63A CEE Stecker
Spannung Phasen	400 V 3PH
Frequenz	50 Hz
Nennleistungsaufnahme	28,10 kW
Betriebsstrom	43,7 A
Maximaler Betriebsstrom	60,9 A

Hydraulik Kreislauf

Volumenstrom Medium	15,12 m³/h
Wasseranschluss	2" Kamlock

Stapleraschen

Gabel Abstand minimal	660 mm
Gabel Abstand maximal	990 mm
Gabel Länge	1350 mm
Gabel Höhe	65 mm

Akustische Daten

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung	55 dB (A)
-------------------------------------	-----------

Abmessungen und Gewicht

Länge x Breite x Höhe	2700 x 1350 x 2560 mmmm
Transportgewicht	1250 kg

* Auslegung Kälte 7 °C / 12 °C bei 35 °C Außentemperatur
Auslegung Heizen 40 °C / 45 °C bei 7 °C Außentemperatur
Leistungsdaten gemäß Euroventstandardbedingungen

Wir bieten Ihnen das komplette Zubehör um Ihr System zu vervollständigen.



Kamlock-Anschluss



2" Wasser-schlauch




Plattenwärme-tauscher



Druckaus-dehnungsgefäß



Wasserpuffertank




Einzel-/Doppel-pumpe



CEE Stecker



Stromverteiler



Kabel