

WÄRMEPUMPE - 160 KW

WP160HI-P



NENNHEIZLEISTUNG
160,58 kW



STROMANSCHLUSS
Powerlock



WASSERSCHLUSS
4" Kamlock



Abbildung ähnlich

Leistungsdaten

Heizleistung (Heizen)	160,58 kW
Kälteleistung (Kühlen)	-

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Kältekreisläufe	3
Kältemittelverdichter	5-Scroll - Inverter
Medium (Glykol Wasser)	30% 70%

Temperaturen | Einsatzgrenzen

Umgebungstemperatur	-17,8°C bis 48°C
Minimale Mediumtemperatur	20 °C
Maximale Mediumtemperatur	60 °C

Elektrische Daten

Generator (wenn benötigt)	90 kVA
Stromanschluss	Powerlock
Spannung Phasen	400 V 3PH
Frequenz	50 Hz
Nennleistungsaufnahme	51,8 kW
Betriebsstrom	96,4 A
Maximaler Betriebsstrom	119,5 A

Hydraulik Kreislauf

Volumenstrom Medium	28,08 m³/h
Wasseranschluss	4" Kamlock

Stapleraschen

Gabel Abstand minimal	1100 mm
Gabel Abstand maximal	1670 mm
Gabel Länge	2240 mm
Gabel Höhe	72 mm

Akustische Daten

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung	58 dB (A)
-------------------------------------	-----------

Abmessungen und Gewicht

Länge x Breite x Höhe	2240 x 3050 x 2500 mmmm
Transportgewicht	1922 kg

* Auslegung Kälte 7 °C / 12 °C bei 35 °C Außentemperatur
Auslegung Heizen 40 °C / 45 °C bei 7 °C Außentemperatur
Leistungsdaten gemäß Euroventstandardbedingungen

Wir bieten Ihnen das komplette Zubehör um Ihr System zu vervollständigen.



Kamlock-
Anschluss



4" Wasser-
schlauch



Plattenwärme-
tauscher



Druckaus-
dehnungsgefäß



Wasserpuffertank




Einzel-/Doppel-
pumpe



Powerlock



Stromverteiler



Kabel